

Lokeren, 1/05/2019

## PRESTATIEVERKLARING Nr. 20120413

Identificatiecode

**RW99 DG4090DS**

Typenummer

**T20120413-RW99-DG4090DS**

Bord

**RW99-T2000**



Permanente, verticale verkeerstekens met retro reflecterend beeldvlak.

Fabrikant: Trafiroad NV, Nieuwe Dreef 17, 9160 Lokeren

Systeem 1, Verklaring van de prestaties van de essentiële kenmerken van het bouwproduct door de fabrikant.

**OCAB-OCBS CE 1148** heeft onder systeem 1 de bepaling van het producttype op grond van typeberekening en de initiële van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd, uitvoert de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft het certificaat van prestatiebestendigheid **1148-CE-20120413** verstrekt.

De aangegeven prestaties van de producten zijn weergegeven in onderstaande tabel, volgens de geharmoniseerde technische specificaties van EN12899-1:2007.

Als weergegeven uit GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 574/2014 VAN DE COMMISSIE van 21 februari 2014 tot wijziging van bijlage 111 bij Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het model voor het opstellen van een prestatieverklaring van bouwproducten

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
<b>Weerstand tegen horizontale belastingen</b>		
Bevestigingselementen	voldoet	NBN EN 12899-1/2007
Windbelasting	WL4	NBN EN 12899-1/2007
Tijdelijke vervorming: buiging	TDB5	NBN EN 12899-1/2007
Puntbelasting	PL2	NBN EN 12899-1/2007
Tijdelijke vervorming steunpalen: buiging	NVT	NVT
Tijdelijke vervorming steunpalen: wringing	NVT	NVT
Blijvende vervorming	Voldoet	NBN EN 12899-1/2007
Partiële veiligheidsfactor	PAF 1	NBN EN 12899-1/2007
<b>Visuele kenmerken</b>		
Kleurcoördinaten bij daglicht & luminantiefactor	Voldoet, klasse CR2	ETA 17/0490
Retroreflectiecoëfficiënt	Klasse RA2	ETA 17/0490
<b>Duurzaamheid</b>		
Slagvastheid	voldoet	NBN EN 12899-1/2007
<b>Weerstand tegen verwerking</b>		
Kleurcoördinaten bij daglicht & luminantiefactor	Klasse CR1	ETA 17/0490
Retroreflectiecoëfficiënt	Voldoet, (> 80% na blootstelling)	ETA 17/0490
Corrosiebestendigheid	Aluminium SP2	NBN EN 12899-1/2007

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Benny Sinnesael, Manager Productie  
 Te Lokeren, op 1 mei 2019